
Fiche Technique :
ARRÊTS DE CORNIÈRES METALLIQUES PLIES





Descriptif type :

Fourniture de cornière pliée pour arrêt de carrelage en …… (matière) de …… mm de large et de longueur 2,50 ml ; référence Dinac : ……. (ou équivalent)

DESCRIPTIF

Profils d'arrêt en inox ou laiton pour la protection et la décoration des bords du carrelage :
• fixation simultanée (en même temps que le revêtement)
• plusieurs hauteurs pour s'adapter à toutes les épaisseurs de revêtements : 3 – 4,5 – 6 – 8 – 10 – 12,5 – 15 – 22 – 40 mm
• peuvent être utilisés pour d'autres revêtements
• semelle poinçonnée assurant une excellente tenue avec les colles traditionnelles pour carrelage ou faïence
• cintrable sur site selon les modèles (dès lors que la semelle est grugée selon une forme ajourée triangulaire spécifique)

USAGES

• Sur les sols ou les murs
• Utilisation à l'intérieur

MATIERES

• **Inox brut** : Acier inoxydable aspect brillant, nuance X6 Cr 17 selon la norme NF EN 10088, AISI 430- 1.4016

• **Laiton brut** : Alliage de cuivre, zinc, plomb et aluminium CU ZN 40 Pb1 AL, selon la norme NF EN 51- 105, aspect brut

DIMENSIONS

• Longueur **2,50 ml**

EMBALLAGE

• Film de protection sur chaque produit
• Étiquette gencod d'identification sur chaque produit

CONDITIONNEMENT

• 10 pièces dans un tube en carton
• Étiquette d'identification sur chaque tube

FO.23.08.Ind D

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de Dinac. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Division Professionnelle : ZI des Marais - BP 29 - 38350 La Mure
Tél. +33 (0) 4 76 81 14 22 - Tél. +33 (0) 4 76 30 93 03 - dinac@dinac.fr

Division Grand Public et Négoce : 65, rue de Chambourg – BP 2011 - 01117 Oyonnax
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 - Tél. +33 (0) 4 74 12 05 12 - contact@dinac.fr

Fiche Technique :
ARRÊTS DE CORNIÈRES METALLIQUES PLIES

INFO !

Le laiton au plomb :

Les **LAITONS AU PLOMB**, appelés également "laitons de décolletage" sont parmi les alliages industriels, ceux qui présentent la plus grande facilité d'usinage.
La quantité de plomb introduite peut varier entre 1 et 3,7 % selon la composition du laiton de base.

REFERENCES

	Hauteur								
Matière	3 mm	4,5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12,5 mm	15 mm	22 mm	40 mm
Inox brillant	55 01 21	55 01 22	50 56 08	50 51 08	50 52 08	50 53 08	50 54 08	50 55 08	50 69 08
Inox brillant cintrable	--	--	52 51 08	52 52 08	52 53 08	52 54 08	52 55 08	52 56 08	--
Laiton brut	--	--	52 70 08	52 71 08	52 72 08	52 73 08	52 74 08	52 75 08	52 99 08
Laiton brut cintrable	--	--	52 76 08	52 77 08	52 78 08	52 79 08	52 80 08	52 81 08	--

MODE DE POSE

- Mise en place de la cornière avant la pose du carrelage ou de la faïence
- Couper à la longueur
- Enduire le profilé de mortier- colle
- Poser et mettre à niveau
- Amener le carrelage ou la faïence contre le profilé et mettre à niveau (la hauteur du profilé ne doit pas dépasser celle de la surface du revêtement)
- Avec les croisillons Dinac et du mortier pour joint, réaliser un joint entre le revêtement et le profilé

Entretien recommandé :

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants classiques.

Pour le laiton, utiliser un produit de type Miror. Le vernissage du seuil laiton après la pose est déconseillé.
Attention : à noter le mauvais comportement des laitons au contact de produits comme l'ammoniaque, le chlore humide, l'acide citrique, les jus de fruit, les sels d'argent, la soude caustique, le vinaigre.

RESERVES

- Pour l'ensemble des supports, faire un essai préalable de collage du profil afin de valider sa tenue en conditions réelles, en tenant compte de son environnement (humidité, température, sollicitations mécaniques, vieillissement, ……).
- Prendre en compte le vieillissement du support tel que bois qui reprend l'humidité, se dilate, se rétracte.
- Pour les matériaux poreux, l'utilisation d'un primer est nécessaire.
- La responsabilité de la société DINAC ne pourra être engagée en cas de manquement aux règles de l'art et sans validation préalable de la pose et de la tenue de ses produits par le client.

FO.23.08.Ind D

FICHES TECHNIQUES DINAC

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de Dinac. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.