

Etant donné que l'utilisation du produit et sa mise en œuvre ne sont pas soumis à notre contrôle, nous dégageons toute responsabilité quant au succès de ladite mise en œuvre et garantissons donc uniquement la qualité intrinsèque de nos produits, telle qu'elle est mentionnée sur la fiche produit correspondante et dans le cadre de nos Conditions générales de vente et de livraison. Les caractéristiques mentionnées ici ne fournissent aucune garantie quant à l'utilisation concernée. Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles du produit. Seule la version actuelle de la présente fiche technique accessible à tous sur Internet est valable. La présente fiche technique remplace les précédentes fiches qui perdent leur validité à sa parution. Et peut varier par rapport aux couleurs originales. Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles du produit.


# DIAMONDTRED

1/2

## Insert de sécurité antidérapant

- Informations relatives au produit -

**DURAL**



### MATERIAL:

DIAMONDTRED est un matériau composite à base de PVC, de dioxyde de silicium (quartz) et de plastique polymère; il se caractérise par une excellente résistance aux fortes sollicitations:

- La protection antidérapante DIAMONDTRED dépasse les normes exigées au niveau international
- Antidérapant aussi bien en milieu sec qu'humide
- Résistance très élevée à l'abrasion
- Peu sensible aux rayons du soleil
- Indéformable et résistant à la traction
- Montage facile des inserts auto-adhésifs
- Grand choix de couleurs

### MONTAGE:

L'insert de sécurité est auto-adhésif. Il suffit de retirer le film de protection et de bien enfoncer l'insert dans la rainure du profilé préalablement nettoyé et dépoussiéré.

### MAINTENANCE:

DIAMONDTRED est recouvert d'une couche en polyuréthane qui réduit l'absorption de poussières. La structure antidérapante en forme de pyramide assure une protection exceptionnelle sur sol humide mais nécessite naturellement plus d'entretien qu'une surface lisse. Il est conseillé d'utiliser une brosse à poils durs et de l'eau savonneuse chaude ou toutes machines de nettoyage appropriées.

### COULEURS:



101 safety white



102 safety orange\*



103 safety green



104 safety red



105 safety blue



118 signal yellow

### DURAL SAS

27, rue du Champ de Mars

F-57200 Sarreguemines

Tel.: 00.49.26.02.92.61.615/616

Fax: 00.49.26.02.92.61.803

info@dural.fr

## Insert de sécurité antidérapant

- Informations relatives au produit -



### COULEURS:



106 neutral black



107 charcoal grey



108 light grey



109 rich brown



110 putty



111 royal blue



112 burgundy



113 mid grey



114 jade green



119 chevron safety orange\*



121 chevron signal yellow



116 night glow



117 super night glow

### DONNEES DU PRODUIT:

MATÉRIAU :	Combinaison de PVC, dioxyde de silicium et plastique polymère
TEMPERATURE DU POSE :	≥ 15 °C
STABILITÉ DIMENSIONNELLE :	80°C pendant 6 heures / 0,12%
MOUVEMENT D'HUMIDITÉ :	23°C pendant 24 heures / 0,02%
USURE À LA CHALEUR :	70°C pendant 15 jours
PROTECTION ANTIDÉRAPANTE :	Protection antidérapante Postes de travail/espaces de travail : R10 / V6 Zones „pieds nus“ exposées à l'humidité : classe B
INFLAMMABILITÉ :	Classe B1
CARACTÉRISTIQUES DE RÉSISTANCE :	résiste aux rayons du soleil, à l'huile, la graisse, l'essence, les sels, les acides dilués et les lessives, les produits ménagers usuels et les produits de nettoyage. DIAMONDRED ramollit avec solvants organiques.

\* Certificats disponibles sur demande.

### DURAL SAS

27, rue du Champ de Mars  
F-57200 Sarreguemines  
Tel.: 0.49.26.02.92.61.615/616  
Fax: 00.49.26.02.92.61.803  
info@dural.fr